

Technics Plattenspieler Vergleich Übersicht



SL-40CBT Premium Expanded Class UVP 799€	SL-100CEG Premium Expanded Class UVP 849€*	SL-1500CEG Premium Class UVP 999€	SL-1200MK7EG DJ UVP 999€	SL-1200GR2 Grand Class UVP 1.999€	SL-1300G Grand Class UVP 2.999€	SL-1200G Grand Class UVP 4.499€	SP-10R-FLC Reference Class UVP 11.999€	SL-1000R-FLC Reference Class UVP 20.999€
---	---	--	---------------------------------------	--	--	--	---	---

Motor	Eisenkernloser Direktantriebsmotor Einfacher Rotor und einfacher Stator	Eisenkernloser Direktantriebsmotor Einfacher Rotor und einfacher Stator	Eisenkernloser Direktantriebsmotor Einfacher Rotor und einfacher Stator	Eisenkernloser Direktantriebsmotor Einfacher Rotor und einfacher Stator	Eisenkernloser Direktantriebsmotor Einfacher Rotor und einfacher Stator ΔΣ-Drive (Delta Sigma Drive)	Eisenkernloser Direktantriebsmotor Doppelter Rotor und einfacher Stator ΔΣ-Drive (Delta Sigma Drive)	Eisenkernloser Direktantriebsmotor Doppelter Rotor und einfacher Stator	Eisenkernloser Direktantriebsmotor Doppelter Rotor und Doppel-Stator	Eisenkernloser Direktantriebsmotor Doppelter Rotor und Doppel-Stator	
Tonarm Höhenanpassung	9° S-förmig Aluminium	9° S-förmig Aluminium Gleitmechanismus Höhenverstellung 0-6mm	9° S-förmig Aluminium Gleitmechanismus Höhenverstellung 0-6mm	9° S-förmig Aluminium Rotationsmechanismus Höhenverstellung 0-6mm	9° S-förmig Aluminium Rotationsmechanismus Höhenverstellung 0-6mm	9° S-förmig Aluminium Rotationsmechanismus Höhenverstellung 0-6mm	9° S-förmig Magnesium Rotationsmechanismus Höhenverstellung 0-6mm		10° S-förmig Magnesium Rotationsmechanismus Höhenverstellung 0-15mm	
Bereich der Tonabnehmergewichte (inkl. Headshell)		14,3 -20,7g	14,3 -25,1g	14,3 -20,7g	14,3 -25,1g	14,3 -28,5g	14,3 -28,5g		15,9 -31,0g	
Plattenteller	1.3 Kg 1 Schicht Aluminium Druckguss	2 Kg 2 Schichten Aluminium Druckguss Dämpfungsgummi	2 Kg 2 Schichten Aluminium Druckguss Dämpfungsgummi	1.8 Kg 2 Schichten Aluminium Druckguss Dämpfungsgummi	2.5 Kg 2 Schichten Aluminium Druckguss Dämpfungsgummi	3,6 Kg 3 Schichten Messing Aluminium Druckguss Dämpfungsgummi Hochpräzise Feinwuchtung	3.6 Kg 3 Schichten Aluminium Druckguss Dämpfungsgummi Hochpräzise Feinwuchtung	7,9 Kg 3 Schichten + Wolfram Gewichte Messing Aluminium Druckguss Dämpfungsgummi Hochpräzise Feinwuchtung 12 Wolfram-Gewichte mit einer Massenträgheit von einer Tonne x cm²	7,9 Kg 3 Schichten + Wolfram Gewichte Messing Aluminium Druckguss Dämpfungsgummi Hochpräzise Feinwuchtung 12 Wolfram-Gewichte mit einer Massenträgheit von einer Tonne x cm ²	
Chassis	1 Schicht MDF	2 Schichten ABS und Glasfaser Aluminium Druckguss	2 Schichten ABS und Glasfaser Aluminium Druckguss	2 Schichten ABS und Glasfaser Aluminium Druckguss	2 Schichten BMC (Bulk Molding Compound) Aluminium Druckguss	2 Schichten BMC (Bulk Molding Compound) Aluminium Druckguss	4 Schichten Aluminium Top Platte 10mm BMC (Bulk Molding Compound) Aluminium Druckguss Schwerer Kautschuk		5 Schichten Aluminium Top Platte 25mm Aluminium Druckguss BMC Aluminium 30mm BMC	
Gesamtgewicht	7.1 kg	9.9 kg	9.9 kg	9.6 kg	11.5 kg	13 kg	18 kg	18.2 kg	40.2 kg	
DämpfungsfüÙe	Gummifeder, optimiert für SL-40CBT	Gummifeder	Gummifeder	Gummifeder	Hochdämpfende Silikon-Isolatoren	Hochdämpfende Silikon-Isolatoren	Spezielle Silikonmischung, Zink Druckguss Gehäuse		Spezielle Silikonmischung, Zink Druckguss Gehäuse	
Netzteil	Schaltnetzteil	Schaltnetzteil	Schaltnetzteil	Schaltnetzteil	Geräuscharme Schaltungen Aktive Rauschunterdrückung durch Stromeinspeisung	Geräuscharme Schaltungen Aktive Rauschunterdrückung durch Stromeinspeisung		Geräuscharme Schaltungen Aktive Rauschunterdrückung durch Stromeinspeisung	Geräuscharme Schaltungen Aktive Rauschunterdrückung durch Stromeinspeisung	
Extras	Tonabnehmer AT-VM95C Eingebauter Phono Equalizer Bluetooth Transmitter (AptX Adaptive, SBC)	Tonabnehmer AT-VM95C Automatischer Tonarm Lift	Tonabnehmer Ortofon 2M red Automatischer Tonarm Lift Eingebauter Phono Equalizer 1 Zusatzgewicht im Lieferumfang	Drehmoment in 4 Stufen anpassbar Bremsgeschwindigkeit in 4 Stufen anpassbar Rückwärtslauf Funktion Beleuchtung blau/rot wechselbar		1 Zusatzgewicht im Lieferumfang Abstandshalter für Tonabnehmer	2 Zusatzgewichte im Lieferumfang	2 Zusatzgewichte im Lieferumfang	Separate Netzteil und Steuereinheit Zusätzliche Tonarmbasen möglich Bis zu 2 zusätzliche Tonarme	Separate Netzteil und Steuereinheit Zusätzliche Tonarmbasen möglich Bis zu 2 zusätzliche Tonarme 3 Zusatzgewichte im Lieferumfang
Pitch Anpassung		-	-	+8 % / +16 %	+8 % / +16 %	-	+8 % / +16 %	-	-	
Stroboskop Lampe		-	-	Ja	Ja	-	Ja	-	-	
Nadel Lampe		-	-	Ja	Ja	-	Ja	-	-	
Abdeckhaube	Mit Scharnier	Mit Scharnier	Mit Scharnier	Auflegehaube	Mit Scharnier	Mit Scharnier	Mit Scharnier		Auflegehaube	
Abmessungen BxHxT	453 x 169 x 353 mm	453 x 169 x 372 mm	453 x 169 x 372 mm	453 x 169 x 353 mm	453 x 173 x 372 mm	453 x 173 x 372 mm	453 x 173 x 372 mm	365 x 109 x 365 mm	524 x 168 x 392 mm	
SKU	SL-40CBTE-T	SL-100CEG-K	SL-1500CEG-K	SL-1210MK7EG	SL-1210GR2EK	SL-1300GE-K	SL-1210GEG-K	SP-10R-FLC	SL-1000R-FLC	
EAN	5.025.232.981.861	5.025.232.920.785	5.025.232.888.108	5.025.232.888.078	5.025.232.953.905	5.025.232.960.668	5.025.232.923.182	4.010.869.276.436	4.010.869.276.429	
SKU	SL-40CBTE-K		SL-1500CEG-S	SL-1200MK7EG	SL-1200GR2ES	SL-1300GE-S	SL-1200GEG-S			
EAN	5.025.232.981.854		5.025.232.888.092	5.025.232.920.709	5.025.232.953.790	5.025.232.960.651	5.025.232.851.522			
SKU	SL-40CBTE-H		SL-1500CEG-W							
EAN	5.025.232.981.878		5.025.232.945.818							

* Um jeden Zweifel auszuschließen, werden alle Einzelhandelspreise nach dem alleinigen Ermessen des Händlers festgelegt. Alle Hinweise auf Einzelhandelspreise in dieser Broschüre dienen nur zur Veranschaulichung.